



Allegato a Certificato UE del Tipo

Annex to EU Type Certificate

Anhang zur EU-Baumusterprüfung Zertifikat

Annexe au Certificat UE de type

Data/Date/Datum/Date
04/08/2023

n. **360181901/***

Validità/Validity/Gültigkeit/Validité
07/05/2028

Azienda: **CRISPI SPORT Srl**
Company:
Unternehmen:
Compagnie:

Estensione di validità Certificato UE a seguito di rinnovo semplificato

Extension of EU Type Certificate validity due to simplified renewal

Weite der EU-Baumusterprüfungsgültigkeit durch vereinfachte Verfahren

Prolongation de la validité du Certificat UE de type en raison d'un renouvellement simplifié

Regolamento (UE) 2016/425 § 28

Regulation (EU) 2016/425 § 28

Verordnung (EU) 2016/425 § 28

Règlement (UE) 2016/425 § 28

Il presente documento estende la validità del Certificato UE n. 360181901/* al 07/05/2028

This document extends the validity of the EU Certificate n. 360181901/* to 07/05/2028

Dieses Dokument verlängert die Gültigkeit des EU-Zertifikats n. 360181901/* bis zum 07/05/2028

Ce document prolonge la validité du Certificat UE n. 360181901/* jusqu'au 07/05/2028

Commessa interna: **17415/E**

Internal order:

Innere Ordnung:

Commande interne:

/* lingua redazione documento, vedere originale

/* document's drafting language, see original

/* Redaktionssprache des Dokuments, siehe Original

/* langue de rédaction de documents, voir original

Marco Meyer
Managing Director



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2018/05/08

n. **360181901/OI**

Validità fino al:
2023/05/07

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	CRISPI SPORT s.r.l. Via Nome di Maria, 14 – 31030 MASER (TV) – ITALIA
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena secondo EN ISO 17249:2013 – classe I (= calzatura di cuoio ed altri materiali).
Categoria del DPI:	III: rischi "gravi". la validità del presente certificato deve essere riconfermata annualmente dal controllo eseguito dall'Organismo Notificato competente secondo l'allegato VII del Regolamento (modulo C2)
Articolo:	"WF 5781 PERFEKT PSS GTX"
Descrizione:	<p><u>modello</u>: C (stivale al polpaccio); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci, 6 paia di ganci chiusi e 2 paia di ganci aperti; <u>lavorazione</u>: ago; <u>suola</u>: in gomma colore nero marcata "Vibram" con bollino giallo articolo LINX MEGAGRIP; <u>intersuola</u>: PU espanso colore arancione; <u>tomaia</u>: pelle crosta NEPAL colore verde spessore dichiarato 2,4/2,6 mm, accoppiata a feltro colore bianco; è presente un inserto antitaglio tra tomaia e fodera costituito da due strati di tessuto aramidico color giallo "RTEKE DRILL" (cod. CS 0565 170) che diventano quattro nella zona della linguetta, con fascione antifango in gomma colore nero alto circa 3 cm su tutta la circonferenza; <u>collarino</u>: pelle BOTTALATA IDRO colore nero spessore dichiarato 1,2/1,3 mm (cod. BA 0301 123), parzialmente forata, accoppiata a materiale espanso; <u>linguetta/soffietto</u>: pelle BOTTALATA IDRO colore nero spessore dichiarato 1,2/1,3 mm (cod. BA 0301 123), foderata, centralmente imbottita e rinforzata con la stessa pelle del tomaio; <u>fodera anteriore e posteriore</u>: tessuto color grigio accoppiato a feltro colore grigio e membrana GORE-TEX "DURATHERM XL KELVIN STONE" (cod. BG 7406), che ricopre anche il sottopiede; <u>fodera anteriore</u>: zona linguetta, in tessuto color grigio accoppiato a feltro colore grigio e membrana GORE-TEX "MS SPORTIVE" (cod. BG 7450) <u>fodera collarino</u>: tessuto colore nero; <u>sottopiede</u>: materiale plastico PBL e STRONG 2 mm colore bianco; <u>soletta di pulizia estraibile</u>: in materiale espanso colore grigio antracite accoppiato a tessuto colore nero a contatto con il piede; <u>puntale</u>: in alluminio verniciato articolo 701 SAFIT (cod. NP 2011).</p>
Norme di riferimento:	EN ISO 17249:2013 Safety footwear with resistance to chain saw cutting. (UNI EN ISO 17249:2014)
Uso previsto:	boscaioli, guardie forestali, agricoltori e attività simili (protezione del piede per lavori con seghe a catena)
Gamma di misure:	dal 39 al 47
Fascicolo tecnico:	DC-9231
Rapporto di Prova:	RCT n°3711028.01



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2018/05/08

n. 360181901/OI

Validità fino al:
2023/05/07

Funzioni/Livelli prestazionali:

Requisiti base delle calzature con resistenza al taglio da sega a catena (Tab. 1-2-3-4 della EN ISO 17249:2013): tutti quelli applicabili/obbligatori, ed in particolare:

Livello di prestazione ottenuto dalla calzatura: "2" (velocità della catena per la prova: 24 m/s) + **requisiti supplementari**:

SRA = Resistenza allo scivolamento – soddisfa il requisito:

- su fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente.

CI = isolamento dal freddo del complesso della suola; **WR** = resistenza all'acqua della calzatura intera; **E** = assorbimento di energia nella zona del tallone; **WRU** = resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente).

Marcatura:

La Marcatura è riportata su etichetta cucita sulla linguetta e contiene:

- **Marcatura CE** + n° dell'Organismo Notificato incaricato del controllo annuale del DPI;
- Nome/Logo del Fabbriante;
- nr. e anno della Norma di riferimento;
- simboli di sicurezza secondo la EN ISO 17249:2013;
- designazione del tipo di calzatura (= cod. alfanumerico dell'art.);
- mese/anno di produzione + misura della calzatura (EUR + UK + US + UL);
- pittogramma contro il taglio da sega a catena e livello ottenuto nel test (impressi a caldo direttamente sul tomaio);
- info. aggiuntive: codici interni.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione dei DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservata per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.


Marco Meyer
Managing Director

